Caractéristiques techniques d'Entris®

Modèle	Étendue de pesée (g)	Précision de lecture (mg)	Répétabilité (mg)	Linéarité (mg)	Durée de stabilisation typique (s)	Taille du plateau de pesée (mm)	Dimensions D × L × H (mm)	Étalon-nage
Balances d'analyse								
ENTRIS224i-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	d 90	230 × 303 × 330	Interne
ENTRIS224-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	d 90	230 × 303 × 330	Externe
ENTRIS124i-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	d 90	230 × 303 × 330	Interne
ENTRIS124-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	d 90	230 × 303 × 330	Externe
ENTRIS64i-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	d 90	230 × 303 × 330	Interne
ENTRIS64-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	d 90	230 × 303 × 330	Externe
Balances de précision								
ENTRIS623i-1S	620	1	1	2	1,0	d 115	230 × 303 × 136	Interne
ENTRIS623-1S	620	1	1	2	1,0	d 115	230 × 303 × 136	Externe
ENTRIS423i-1S	420	1	1	2	1,0	d 115	230 × 303 × 136	Interne
ENTRIS423-1S	420	1	1	2	1,0	d 115	230 × 303 × 136	Externe
ENTRIS323i-1S	320	1	1	2	1,1	d 115	230 × 303 × 136	Interne
ENTRIS323-1S	320	1	1	2	1,1	d 115	230 × 303 × 136	Externe
ENTRIS153i-1S	150	1	1	2	1,3	d 115	230 × 303 × 136	Interne
ENTRIS153-1S	150	1	1	2	1,3	d 115	230 × 303 × 136	Externe
ENTRIS6202i-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Interne
ENTRIS6202-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Externe
ENTRIS4202i-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Interne
ENTRIS4202-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Externe
ENTRIS3202i-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Interne
ENTRIS3202-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Externe
ENTRIS2202i-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Interne
ENTRIS2202-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Externe
ENTRIS822i-1S	820	10	10	30	1,5	d 150	230 × 303 × 87	Interne
ENTRIS822-1S	820	10	10	30	1,5	d 150	230 × 303 × 87	Externe
ENTRIS8201i-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Interne
ENTRIS8201-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Externe
ENTRIS5201i-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Interne
ENTRIS5201-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Externe
ENTRIS2201i-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Interne
ENTRIS2201-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 × 180	230 × 303 × 91	Externe