

VIBRO-BROYEUR A DISQUES RS 200

Informations générales

Le vibro-broyeur à disques RS 200 est utilisé pour le broyage ultrafin rapide, reproductible et sans perte, de matériaux mi-durs, durs, cassants et fibreux jusqu'à la finesse d'analyse. Grâce au nouveau mécanisme d'entraînement de type « Stabilized-Plane-Drive », ce broyeur à disques se distingue par un fonctionnement silencieux, régulier et sécurisé, même avec des garnitures de broyage lourdes et à vitesse maximale.

Du fait de sa construction solide, le RS 200 a fait ses preuves notamment dans le secteur des matériaux de construction (ciment), en géologie, minéralogie, métallurgie et dans les centrales électriques.

Comme le RS 200 met très peu de temps pour atteindre une finesse extrême, il convient particulièrement bien pour la préparation d'échantillons destinés à l'analyse spectrale.



Exemples d'applications

Composants électroniques, béton, céramique, charbon, ciment, clinker de ciment, coke, corindon, minéraux, minerais, morceaux de plantes, oxydes métalliques, scories, silicates, sols, verre, ...

Avantages

- Résultats reproductibles grâce à l'entraînement "Stabilized-Plane-Drive" (évite les mouvements de l'ensemble de broyage)
- Vitesse de rotation variable de 700 à 1 500 tr/min
- Très brève durée de broyage
- Détection de l'agate et du carbure de tungstène pour la réduction automatique de la vitesse
- 10 programmes mémorisables (SOP)
- Pas de perte d'échantillon grâce à une étanchéité optimale à l'aide d'un joint torique
- Grand choix de matériaux pour un broyage neutre pour l'analyse
- Chambre de broyage close et insonorisée
- Nouveau système de serrage rapide de la garniture de broyage pour un serrage pratique et sécurisé
- Fermeture automatique du couvercle
- Opération facile à un bouton avec affichage graphique couleur
- Nouvelle poignée de transport
- Nouveau design ergonomique, les éléments de broyage lourds peuvent être insérés plus près du corps de l'utilisateur et glissés dans la machine, conduisant à des travaux de laboratoire moins pénibles surtout pour les hauts débits

Vibratory Disc Mill RS 200

General Information

The Vibratory Disc Mill RS 200 is suitable for the extremely quick, loss-free and reproducible grinding of medium-hard, brittle and fibrous materials to analytical fineness. The instrument runs steadily and smoothly, even with heavy grinding sets, at maximum speed thanks to the new Stabilized-Plane-Drive.

With its robust design, the RS 200 has proven to be ideal for use in the building materials sector (cement), in geology, mineralogy, metallurgy and in power plants. Due to the high end fineness and speed the RS 200 is the perfect mill when it comes to preparing samples for spectral analysis.



Application Examples

cement, cement clinker, ceramics, coal, coke, concrete, corundum, electronic components, glass, metal oxides, minerals, ores, plant materials, silicates, slag, soils, ...

Product Advantages

- reproducible results due to "Stabilized-Plane-Drive" (avoids tumbling of the grinding set)
- variable speed 700 - 1,500 min⁻¹
- extremely short grinding time
- agate and tungsten carbide recognition for automatic speed reduction
- 10 SOPs can be stored
- no sample loss thanks to optimum o-ring seal
- wide range of materials for contamination free grinding
- noise-insulated grinding chamber
- new quick-action grinding set clamping device for convenient and safe tightening
- safety interlock
- easy 1-button operation with colored graphics display
- new carry handle
- new ergonomic design, heavy grinding sets can be inserted closer to the user's body and slid into the machine, leading to less strenuous laboratory work especially for high throughput users

Features

Applications	size reduction, mixing, triturating
Field of application	construction materials, environment / recycling, geology / metallurgy, glass / ceramics
Feed material	medium-hard, hard, brittle, fibrous
Size reduction principle	pressure, friction
Material feed size*	< 15 mm
Final fineness*	< 20 µm
Batch size / feed quantity*	15- 250 ml depending on size of grinding set

Vibratory Disc Mill RS 200

Speed at 50 Hz (60 Hz)	700 - 1,500 min ⁻¹ , continuously adjustable
Material of grinding tools	hardened steel, tungsten carbide, agate, zirconium oxide, steel 1.1740 (for heavy-metal free grinding)
Grinding jar sizes	50 ml / 100 ml / 250 ml
Setting of grinding time	digital, 00:01 to 99:59
Storable SOPs	10
Drive	3-phase asynchronous motor with frequency converter
Drive power	1.5 kW
Electrical supply data	different voltages
Power connection	1-phase
Protection code	IP 40
W x H x D closed	836 x 1220 x 780 mm
Net weight	~ 210 kg (without grinding set)
Standards	CE

Please note:

*depending on feed material and instrument configuration/settings

Videolink

<http://www.retsch.com/rs200>

Function Principle

The Vibratory Disc Mill RS 200 comminutes by impact and friction. The grinding set is firmly attached to the vibration plate with a quick-action lever. The plate with the grinding set is subjected to circular horizontal vibrations. The centrifugal force acting on the grinding rings in the dish results in extreme pressure, impact and frictional forces acting on the sample, producing analytical fineness in 1-3 minutes. The circular vibrations are produced by a frequency controlled 1.5 kW 3-phase motor. A sensor recognizes the presence of agate grinding sets and automatically limits the speed to 700 min⁻¹ to avoid damaging the agate. The cover of the noiseinsulated grinding chamber has a safety interlock and can only be opened when the mill is at a standstill.