

Tuyau en silicone transparent

Pour montage nécessitant la circulation de liquide. Température de travail : -60 / +200°C. Certifié biocompatible USP classe VI. Respecte les listes positives du FDA et BgVV

référence	∅ _{int.} (mm)	∅ _{ext.} (mm)	mètres par rouleau
SILT-001-005	1	3	5
SILT-002-005	2	4	5
SILT-004-005	4	8	5
SILT-006-005	6	10	5
SILT-008-005	8	12	5
SILT-010-005	10	14	5
SILT-012-005	12	16	5
SILT-014-005	14	20	5
SILT-016-005	16	20	5
En "pack économie"			
SILT-001-025	1	3	25
SILT-002-025	2	4	25
SILT-004-025	4	8	25
SILT-006-025	6	10	25
SILT-008-025	8	12	25
SILT-010-025	10	14	25
SILT-012-025	12	16	25
SILT-014-025	14	20	25
SILT-016-025	16	20	25



TRANSPARENT SILICONE HOSE

For assembly requiring the circulation of liquid. Working temperature: -60 / 200°C.
Certified biocompatible.

USP Class VI. Respects the FDA and BgVV's positive lists.



Technical features:

Reference	Øint. (mm)	Øext. (mm)	Meters per roll
SILT-001-005	1	3	5
SILT-002-005	2	4	5
SILT-004-005	4	8	5
SILT-006-005	6	10	5
SILT-008-005	8	12	5
SILT-010-005	10	14	5
SILT-012-005	12	16	5
SILT-014-005	14	20	5
SILT-016-005	16	20	5

In "economy pack"

SILT-001-025	1	3	25
SILT-002-025	2	4	25
SILT-004-025	4	8	25
SILT-006-025	6	10	25
SILT-008-025	8	12	25
SILT-010-025	10	14	25
SILT-012-025	12	16	25
SILT-014-025	14	20	25